Pompe péristaltique

Système polyvalent et économique

Code/Référence

Reference: BS-900

Description

Cette pompe peut être utilisée comme **pompe autonome ou faisant partie d'un réseau**. Elle est entièrement programmable et peut être utilisée manuellement ou avec un PC via un port de communication RS-232.

2 déclinaisons sont possibles avec des têtes différentes :

- **BS-9000G** a une tête de pompe à 4 rouleaux qui est conçue pour des distributions plus précises et une pression plus élevée. Elle atteint un maximum de **75,19 ml/min**
- **BS-9004C** a une tête de pompe à 2 rouleaux et une forme différente de la tête de pompe du 9000G. Elle fournit des débits beaucoup plus élevés jusqu'à **1038 ml/min**

Caractéristiques

Dimensions: 20 x 13.5 x 15 cm
Dimensions - Intérieures: Tubing de 1.6 mm pour BS-9000G - 6.35 mm pour BS-9004C
Débit: 0.004 à 75.19 ml/min pour BS-9000G - 0.047 à 1038 ml/min pour BS-9004C

Modèles disponibles

Débit maximal: 75,19 ml/min (BS-900-0G), 1038 ml/min (BS-900-4C), Tête seulement : 2 Rouleaux, 3/16"i.d. x 5/16" (BS-900 -YB2), Tête seulement : 4 Rouleaux 1/16"i.d. x 3/16"o.d (BS-900 -YG4)